

ZUBEHÖR

Smart Charger

Laden, aktualisieren und
synchronisieren Sie Ihre Flotte



DESIGNED IN

Belgium

Über dieses Produkt

Netzwerkfähiges 20-Slot-Ladegerät für Trend, Style, Mini Trend und Mini Style Audioguides. Es hält die Geräte geladen, lädt die neuesten Inhalte automatisch aus dem Look2Guide CMS herunter und überträgt Besucherstatistiken live an Ihre Webplattform.

REALE PROJEKTE



**Gedenkstätte
Konzentrationslager Dachau**

DACHAU, DEUTSCHLAND



Wallraf-Richartz-Museum


KÖLN, DEUTSCHLAND



UDOVERSUM

HAMBURG, DEUTSCHLAND

Hauptmerkmale



Automatische CMS-Aktualisierungen

Verbinden Sie das Ladegeraet per Ethernet, und es laedt automatisch die neuesten Inhalte und Treiber aus dem Look2Guide CMS herunter. Ideal fuer Haeuser, die alle Geraete mit minimalem



Live-Besucherstatistiken

Nutzungsstatistiken werden automatisch ueber das Internet hochgeladen und koennen live in Look2Guide eingesehen werden. Die Synchronisationsfrequenz ist konfigurierbar, bis hin



Modulares Laden fuer 20 Geraete

Laden Sie bis zu 20 Audioguides gleichzeitig ueber magnetische Steckplaetze in einem kompakten, stapelbaren Design. Stellen Sie Einheiten nebeneinander oder uebereinander, um Ihre Flotte



USB-Offline-Fallback

Kein Netzwerk verfuegbar? Aktualisieren Sie Inhalte oder Treiber offline ueber den USB-Port und halten Sie Ihre Flotte auch bei eingeschraenktem Internetzugang einsatzbereit.

Technische Spezifikationen

SOFTWARE

- | Automatische Inhaltsdownloads aus dem Look2Guide CMS über Ethernet
- | Live-Statistik-Uploads in die Look2Guide-Webplattform
- | Konfigurierbare Synchronisierung bis zu einem Intervall von 10 Minuten
- | Remote-Aktualisierungen von Inhalten und Treibern über das Internet
- | Offline-Aktualisierungen von Inhalten und Treibern über USB
- | Browserbasiertes CMS mit Administrator- und Benutzerverwaltung

HARDWARE

- | 20 magnetische Ladeplätze für kompatible Audioguides
- | Kompatibel mit Trend, Style, Mini Trend und Mini Style
- | Vertikal stapelbar oder nebeneinander aufstellbar
- | Ethernet-Verbindung mit dynamischer IP-Konfiguration
- | Eingangsspannung: 110 V / 220 V
- | Abmessungen: 26 × 38 × 42 cm
- | Nettogewicht: 8,1 kg (9 kg mit Verpackung)
- | Erforderlicher Lüftungsabstand: 15 bis 20 cm
- | Physische Bedienelemente für Dateiabruf, Aktualisierungsmodus und Reset
- | Zertifizierungen: CE, FCC, RoHS

Weitere Funktionen



Fuer den taeglichen Betrieb gebaut

Entwickelt fuer den professionellen Alltag mit Status-LEDs, Netz- und Reset-Bedienelementen, austauschbaren modularen Ladeports sowie CE-, FCC- und RoHS-Konformitaet.



SCANNEN UM ONLINE
ANZUZEIGEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Großherzogtum Luxemburg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com