

ACCESORIOS

Smart Charger

Carga, actualiza y sincroniza tu flota automáticamente



DESIGNED IN

Belgium

Acerca de este producto

Cargador conectado a la red con 20 ranuras para las audioguías Trend, Style, Mini Trend y Mini Style. Mantiene los dispositivos cargados, descarga automáticamente el contenido más reciente desde Look2Guide CMS y envía en directo las estadísticas de visitantes a tu plataforma web.

PROYECTOS REALES




Casa Batlló

BARCELONA, ESPAÑA



Galería de la Academia


FLORENCIA, ITALIA



Galería Uffizi

FLORENCIA, ITALIA

Características principales



Actualizaciones automáticas del CMS

Conecta el cargador por Ethernet y descargará automáticamente el contenido y los controladores más recientes desde Look2Guide CMS. Todos los dispositivos se mantienen actualizados con una



Estadísticas de visitantes en directo

Las estadísticas de uso se envían automáticamente por internet y se consultan en directo en Look2Guide. La frecuencia de sincronización puede configurarse hasta cada 10 minutos.



Carga modular para 20 dispositivos

Carga hasta 20 audioguías a la vez en ranuras magnéticas, con un diseño compacto y apilable. Instala las unidades una al lado de otra o apiladas para ampliar la operación.



Alternativa sin conexión por USB

¿Necesitas trabajar sin red? Actualiza el contenido o los controladores mediante el puerto USB y mantén la flota operativa aunque el acceso a internet sea limitado.

Especificaciones técnicas

SOFTWARE

- | Descarga automática de contenido desde Look2Guide CMS por Ethernet
- | Envío de estadísticas en directo a la plataforma web Look2Guide
- | Frecuencia de sincronización configurable hasta cada 10 minutos
- | Actualizaciones remotas de contenido y controladores por internet
- | Actualizaciones de contenido y controladores sin conexión mediante USB
- | CMS en el navegador con gestión de administradores y usuarios

HARDWARE

- | 20 ranuras de carga magnéticas para audioguías compatibles
- | Compatible con Trend, Style, Mini Trend y Mini Style
- | Apilable en vertical o instalable en paralelo
- | Conexión Ethernet con configuración de IP dinámica
- | Tensión de entrada: 110 V / 220 V
- | Dimensiones: 26 × 38 × 42 cm
- | Peso neto: 8,1 kg (9 kg con embalaje)
- | Espacio de ventilación necesario: de 15 a 20 cm
- | Controles físicos para recuperar archivos, activar el modo de actualización y reiniciar
- | Certificaciones: CE, FCC, RoHS

Más características



Diseñado para el uso diario

Diseñado para uso profesional diario con indicadores LED de estado, controles de encendido y reinicio, puertos de carga modulares sustituibles y cumplimiento de CE, FCC y RoHS.



ESCANEAR PARA VER EN
LÍNEA

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Gran Ducado de Luxemburgo

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com