Chargeur intelligent

Chargez, mettez a jour
et synchronisez votre flotte



DESIGNED IN

Belgium

À propos de ce produit

Chargeur connecte au reseau avec 20 emplacements pour les audioguides Trend, Style, Mini Trend et Mini Style. Il maintient les appareils charges, telecharge automatiquement les derniers contenus depuis le CMS Look2Guide et envoie les statistiques de visite en direct vers votre plateforme web.

PROJETS RÉELS



Abbaye du Mont-Saint-Michel

NORMANDIE, FRANCE



Panthéon


PARIS, FRANCE



Forteresse Médiévale de Carcassonne


CARCASSONNE, FRANCE

Caractéristiques principales



Mises a jour automatiques du CMS

Connectez le chargeur en Ethernet et il telecharge automatiquement les derniers contenus et pilotes depuis le CMS Look2Guide. Ideal pour garder tous les appareils a jour avec un minimum de manipulation par



Statistiques visiteurs en direct

Les statistiques d'utilisation sont envoyees automatiquement via Internet et consultables en direct dans Look2Guide. La frequence de synchronisation est configurable, jusqu'a toutes les 10



Charge modulaire pour 20 appareils

Rechargez jusqu'a 20 audioguides a la fois grace a des logements magnetiques dans un format compact et empilable. Installez les unites cote a cote ou les unes sur les autres pour accompagner votre croissance.



Mise a jour hors ligne par USB

Pas de reseau disponible ? Mettez a jour les contenus ou les pilotes hors ligne via le port USB et gardez votre flotte operationnelle meme avec un acces Internet limite.

Spécifications techniques

LOGICIEL

- Téléchargement automatique des contenus depuis le CMS Look2Guide par Ethernet
- Envoi des statistiques en direct vers la plateforme web Look2Guide
- Fréquence de synchronisation configurable jusqu'à toutes les 10 minutes
- Mise à jour à distance des contenus et pilotes par Internet
- Mise à jour hors ligne des contenus et pilotes par USB
- CMS dans le navigateur avec gestion des administrateurs et utilisateurs

MATÉRIEL

- 20 emplacements de charge magnétiques pour audioguides compatibles
- Compatible avec Trend, Style, Mini Trend et Mini Style
- Empilable verticalement ou installable côte à côte
- Connexion Ethernet avec configuration IP dynamique
- Tension d'entrée : 110 V / 220 V
- Dimensions : 26 × 38 × 42 cm
- Poids net : 8,1 kg (9 kg avec emballage)
- Espace de ventilation requis : 15 à 20 cm
- Commandes physiques pour la récupération des fichiers, le mode de mise à jour et la r...
- Certifications : CE, FCC, RoHS

Plus de fonctionnalités



Concu pour un usage quotidien

Pense pour un usage professionnel quotidien avec voyants lumineux, commandes d'alimentation et de reinitialisation, ports de charge modulaires remplacables et conformite CE, FCC et RoHS.

SCANNER POUR VOIR EN LIGNE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand-Duché de Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com