

SPOTPHONICS LAUTSPRECHER

Max

Präzisen Richtschall für normal
Plafongen



DESIGNED IN

Belgium

Iwwer dëst Produkt

Professionell Richtlautspeaker fir normal Plafongshéichten (2,6-3,5 m) an Ëmfeld mat niddrege Hannergrondgeräischer. Liwwert 83 dB fokusséierten Toun mat exzellenter Richtwierkung. Inclus schwenkbar Montagehalterungen fir präzis Ausriichtung.

Haaptfunktioenen



Optimal fir Standardraim

Perfekt fir normal Plafongshéichten (2,6 bis 3,5 Meter) bei niddrege Hannergrondgeräischer. Liwwert 80 ± 3 dB mat exzellenter Richtwierkung, sou datt Audio nëmmen Äert Zilpublikum erreecht.

Technesch Spezifikatiounen

HARDWARE

- | Schallpegel: 80±3 dB @ 1m/2KHz
- | Schalldruckpegel: 83 dB @ 1KHz @ 2 Metern
- | Optimal Plafongshéicht: 2,6 bis 3,5 Meter
- | Ëmfeld: Niddreg Hannergrondgeräischer
- | Dimensiounen: 292 × 163 × 23 mm
- | Externe Verstärker: 154 × 110 × 46 mm
- | Montage: Wandmontage mat abegraffene Halterungen
- | Professionell Richtcharakteristik

Méi Funktiounen

NOTES



SCANNEN FIR ONLINE
UNZEKUCKEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Groussherzogtum Lëtzebuerg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com