SPOTPHONICS LAUTSPRECHER

# Max

## Präzisen Richtschall fir normal Plafongen




DESIGNED IN

**Belgium**

# Iwwer dëst Produkt

Professionell Richtlautspeaker fir normal Plafongshéichten (2,6-3,5 m) an Ëmfeld mat niddrege Hannergrondgeräischer. Liwwert 83 dB fokusséierten Toun mat exzellenter Richtwierkung. Inclus schwenkbar Montagehalterungen fir präzis Ausriichtung.

# Haaptfunktiounen



### Optimal fir Standardraim

Perfekt fir normal Plafongshéichten (2,6 bis 3,5 Meter) bei niddrege Hannergrondgeräischer. Liwwert 80±3 dB mat exzellenter Richtwierkung, sou datt Audio nëmmen Äert Zilpublikum erreecht.

# Technesch Spezifikatiounen

## HARDWARE

| |
|---|
| Schallpegel: 80±3 dB @ 1m/2KHz |
| Schalldruckpegel: 83 dB @ 1KHz @ 2 Metern |
| Optimal Plafongshéicht: 2,6 bis 3,5 Meter |
| Ëmfeld: Niddreg Hannergrondgeräischer |
| Dimensiounen: 292 × 163 × 23 mm |
| Externe Verstärker: 154 × 110 × 46 mm |
| Montage: Wandmontage mat abegraffene Halterungen |
| Professionell Richtcharakteristik |

SCANNEN FIR ONLINE
UNZEKUCKEN


ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Groussherzogtum Lëtzebuerg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com