

AKCESORIA

# Smart Charger

Automatycznie buduj, aktualizuj i  
synchronizuj całość



DESIGNED IN

**Belgium**

# O tym produkcie

Podłączona do sieci Budowarka z 20 stanowiskami do audioprzewodników Trend, Style, Mini Trend i Mini Style. Utrzymuje urządzenia na bieżąco, automatycznie pobiera najnowsze treści z Look2Guide CMS i przesyła statystyki odwiedzających na żywo do platformy internetowej.

## PROJEKTY Z REALNEGO ŚWIATA



**Lobkowicz Palace**

PRAGA, CZECHY



**Dachau Concentration Camp  
Memorial Site**


DACHAU, NIEMCY



**Bastogne War Museum**

BASTOGNE, BELGIA

# Najważniejsze cechy



## Automatyczne aktualizacje CMS

Podłącz budowlarkę do Ethernetu, a automatycznie pobierze najnowsze treści i sterowniki urządzeń Look2Guide CMS. Wszystkie urządzenia pozostają aktualne przy minimalnej obsłudze personelu.



## Statystyki odwiedzających na żywo

Statystyki użycia są automatycznie przesyłane przez internet i dostępne na żywo w Look2Guide. Częstotliwość synchronizacji można ustawić nawet co 10 minut.



## Modułowe budowanie 20 urządzeń

Dodaj jednocześnie do 20 audioprzewodników w magnetycznych stanowiskach kompaktowej konstrukcji, które można ustawiać dowolnie. Moduły można instalować obok lub jeden na drugim.



## Aktualizacja offline przez USB

Musisz pracować bez sieci? Aktualizuj treści lub sterowniki offline przez port USB i utrzymuj flotę w działaniu nawet przy ograniczonym dostępie do internetu.

# Specyfikacje techniczne

---

## SOFTWARE

- Automatyczne pobieranie treści z Look2Guide CMS przez Ethernet
- Przesyłanie statystyk na żywo do platformy internetowej Look2Guide
- Konfigurowalna częstotliwość synchronizacji nawet co 10 minut
- Zdalne aktualizacje treści i sterowników przez internet
- Aktualizacje treści i sterowników offline przez USB
- CMS w przeglądarce z zarządzaniem administratorami i użytkownikami

## HARDWARE

- 20 magnetycznych stanowisk budowania do zgodnych audioprzewodników
- Zgodność z Trend, Style, Mini Trend i Mini Style
- Możliwość ustawienia pionowo lub obok siebie
- Połączenie Ethernet z dynamiczną konfiguracją IP
- Napięcie wejściowe: 110 V / 220 V
- Wymiary: 26 × 38 × 42 cm
- Masa netto: 8,1 kg (9 kg z opakowaniem)
- Wymagana przestrzeń wentylacyjna: od 15 do 20 cm
- Fizyczne przyciski pobierania plików, trybu aktualizacji i resetowania
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS

# Wiecej cech



## Do codziennej pracy

Konstrukcja do profesjonalnego codziennego użytku ze wskaźnikami LED, przyciskami zasilania i resetowania, wymiennymi modułowymi portami B-  
adowania oraz zgodności z CE, FCC i RoHS.



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ  
ONLINE

#### ADDRESS

10B route d'Arlon  
7471 Saeul  
Grand Duchy of Luxembourg

#### CONTACT

+32 485 94 10 14  
+352 497 420 40  
[info@look2innovate.com](mailto:info@look2innovate.com)

#### ONLINE

[www.look2innovate.com](http://www.look2innovate.com)