Max

Precyzyjny dźwięk kierunkowy do standardowych sufitów



DESIGNED IN

Belgium

O tym produkcie

Profesjonalny głośnik kierunkowy zaprojektowany dla standardowych wysokości sufitów (2,6–3,5 m) w środowiskach o niskim poziomie hałasu tła. Dostarcza 83 dB skoncentrowanego dźwięku o wyjątkowej kierunkowości. Zawiera uchwyty montażowe z przegubem do precyzyjnego ustawienia.

Najwazniejsze cechy



Optymalny dla standardowych przestrzeni

Idealny dla standardowych wysokości sufitów (2,6–3,5 m) przy niskim hałasie tła. Dostarcza 80±3 dB z wyjątkową kontrolą kierunkową, zapewniając, że dźwięk dociera tylko do docelowej publiczności.

Specyfikacje techniczne

HARDWARE

- Wyjście dźwięku: 80±3 dB @ 1 m/2 kHz
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB @ 1 kHz @ 2 metry
- Optymalna wysokość sufitu: 2,6–3,5 m
- Środowisko: niski hałas tła
- Wymiary: 292 × 163 × 23 mm
- Wzmacniacz zewnętrzny: 154 × 110 × 46 mm
- Montaż: na ścianie z dołączonymi uchwytami
- Kierunkowa kontrola dźwięku klasy profesjonalnej

ZESKANUJ, ABY
ZOBACZYĆ ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com