

ACESSÓRIOS

Smart Charger

Carregue, atualize e sincronize a frota automaticamente



DESIGNED IN

Belgium

Sobre este produto

Carregador ligado à rede com 20 espaços para os audioguias Trend, Style, Mini Trend e Mini Style. Mantém os dispositivos carregados, transfere automaticamente os conteúdos mais recentes do Look2Guide CMS e envia as estatísticas de visitantes em direto para a plataforma web.

PROJETOS REAIS



Museu Arte Nova

AVEIRO, PORTUGAL



Exposição imersiva Vincent van Gogh


BRATISLAVA, ESLOVÁQUIA



Kandinsky: The Music of Colors

PARIS, FRANÇA

Características principais



Atualizações automáticas do CMS

Ligue o carregador por Ethernet para transferir automaticamente os conteúdos e controladores mais recentes do Look2Guide CMS. Todos os dispositivos ficam atualizados com pouca intervenção da equipa.



Estatísticas de visitantes em direto

As estatísticas de utilização são enviadas automaticamente pela internet e podem ser consultadas em direto no Look2Guide. A frequência de sincronização pode ser configurada até intervalos



Carregamento modular para 20 dispositivos

Carregue até 20 audioguias em simultâneo em espaços magnéticos, num design compacto e empilhável. Instale as unidades lado a lado ou umas sobre as outras para ampliar a operação.



Atualização offline por USB

Precisa de trabalhar sem rede? Atualize conteúdos ou controladores offline pela porta USB e mantenha a frota operacional mesmo com acesso limitado à internet.

Especificações técnicas

SOFTWARE

- Transferência automática de conteúdos do Look2Guide CMS por Ethernet
- Envio de estatísticas em direto para a plataforma web Look2Guide
- Frequência de sincronização configurável até intervalos de 10 minutos
- Atualizações remotas de conteúdos e controladores pela internet
- Atualizações offline de conteúdos e controladores por USB
- CMS no navegador com gestão de administradores e utilizadores

HARDWARE

- 20 espaços magnéticos de carregamento para audioguias compatíveis
- Compatível com Trend, Style, Mini Trend e Mini Style
- Empilhável na vertical ou instalável lado a lado
- Ligação Ethernet com configuração dinâmica de IP
- Tensão de entrada: 110 V / 220 V
- Dimensões: 26 × 38 × 42 cm
- Peso líquido: 8,1 kg (9 kg com embalagem)
- Espaço necessário para ventilação: 15 a 20 cm
- Controlos físicos para obter ficheiros, ativar o modo de atualização e repor
- Certificações: CE, FCC, RoHS

Mais características



Concebido para a operação diária

Concebido para utilização profissional diária com LED de estado, controlos de alimentação e reposição, portas modulares de carregamento substituíveis e conformidade com CE, FCC e RoHS.



DIGITALIZE PARA VER
ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com